

油脂分解粉體菌

用於油脂截留槽、污水井的微生物配方油脂分解粉體菌。



產品特色：

- 不含苛性、酸性及鹼性物。
- 使用及儲放安全容易。
- 定量包裝於水溶性袋內。
- 無毒性。
- 分解同時消化油脂。
- 對環境安全友善。
- 特殊活菌配方。
- 除去臭味。



產品描述：

BIOBUG DLP是高活力的乾燥濃縮製品，擁有特別促發作用的配方，用於快速建立生物活動的環境，分解出了問題的截留槽和污水井內油脂。BIOBUG DLP是設計來和液體菌配方使用的，使用於初開始處理的截留槽或截留槽有過量的油脂存在時。

BIOBUG DLP含有吃油的微生物群，當加入排放管及油脂截留系統時，這些微生物群會在油脂層以及排放管或截留槽的壁間繁殖。這些油脂是它們的好食物，然後轉化成水及二氧化碳。並且BIOBUG DLP產品係特殊配方，含有高效能微生物群及營養劑，使用在排水管路及截留槽以增加生物增數 (BIOMASS)。同時，BIOBUG DLP尚還有表面張力抑制劑、微營養劑及穿透劑。直接投入使用安全。

使用方法：

BIOBUG DLP最好、最容易的投入方法，是依照使用方法，如下：

- * 取一容器，加入約5公升左右的30～40℃溫水，投入一包BIOBUG DLP；無需解開包裝袋，因為它是可溶性的。攪拌沒入水中的藥包5分鐘，然後，全數倒入油脂截留槽。
- * 如果不能直接接觸截留槽，可逕由洗手檯倒入或是最接近截留槽的樓層排水管，全數倒入（含殘留固體渣渣），並確定那是流向截留槽、污水井的排水管路。
- * 初期處理階段，在高量油脂或浮油的油脂截留槽，每週使用1~4包BIOBUG DLP，並視其狀況以及污水中油脂含量的多寡，來調整每月份1~8包的用量。
- * 使用時，BIOBUG DLP來維護暢通的排水管路及暢流的油脂截留系統。

貯 存：

不可冷凍！存放於陰涼處。不要吸入其粉塵，避免皮膚過度接觸。